



Longueur de coupe (Length cut): 900 mm  
Longueur totale (Length total): 900 mm

Zone dans le serti du haut (Top seamed metal space): 6 mm

Hauteur de coupe (Height cut): 40 mm  
Hauteur totale (Height total): 100 mm

Zone dans le serti du bas (Bottom seamed metal space): 6 mm

Reserve de soudure (Welding part): 7.5 mm

000000A

Reserve de soudure (Welding part): 7.5 mm

000000A

Reserve de soudure (Welding part): 7.5 mm

000000A

Reserve de soudure (Welding part): 7.5 mm

000000A

Reserve de soudure (Welding part): 7.5 mm

000000A

Reserve de soudure (Welding part): 7.5 mm

000000A

Reserve de soudure (Welding part): 7.5 mm

000000A

Reserve de soudure (Welding part): 7.5 mm

000000A

Reserve de soudure (Welding part): 7.5 mm

000000A

Reserve de soudure (Welding part): 7.5 mm

000000A

Reserve de soudure (Welding part): 7.5 mm

000000A

Reserve de soudure (Welding part): 7.5 mm

000000A

Reserve de soudure (Welding part): 7.5 mm

000000A

Reserve de soudure (Welding part): 7.5 mm

000000A

Reserve de soudure (Welding part): 7.5 mm

000000A

Reserve de soudure (Welding part): 7.5 mm

000000A

Reserve de soudure (Welding part): 7.5 mm

000000A

Reserve de soudure (Welding part): 7.5 mm

000000A

Reserve de soudure (Welding part): 7.5 mm

000000A

Reserve de soudure (Welding part): 7.5 mm

000000A

Reserve de soudure (Welding part): 7.5 mm

000000A

Reserve de soudure (Welding part): 7.5 mm

000000A

Reserve de soudure (Welding part): 7.5 mm

000000A

**Bidon rectangulaire soudé - 235x235x400 - 20L**

Date : 00/00/00  
 Désignation : Sans titre  
 Code C2E : 00  
 Code Client : En attente  
 Code AS400 : En attente

Impression en 4 couleurs sur couché blanc

**Bon pour accord pour l'impression**

La signature du présent bon à tirer dégage notre responsabilité des erreurs de toutes sortes qui pourraient être constatées dans les textes et graphismes après impression.

- Dans le cas d'un bon à tirer papier, le document est imprimé en quadri et permet de valider la position des textes et des images. Ce document ne permet pas de visualiser la surimpression.  
 - Dans le cas d'un cromalin numérique, le document est imprimé en quadri + teintes Pantone® et permet de valider la surimpression et la cible chromatique à obtenir à l'impression.

Date : \_\_\_\_\_ Signature : \_\_\_\_\_

Nom : \_\_\_\_\_

**N° d'homologation**

UN Liquide : ☉ 1A1/Y-1,8/110/20-F-BVT 229316-FA

Clientèle des grandes Régions  
02 38 99 18 10

Reserve de soudure (Welding part): 7.5 mm