

Zone dans le sens du haut (Top seamet metal space) : 17 mm

Longueur de coupe (Length cut) : 394 mm
Longueur visible (Length visible) : 382 mm

Ligne d'arrêt d'impression : 2.5 mm
Stop line of printing

Zone dans le sens du bas (Bottom seamet metal space) : 9 mm

+ 000000A

Réserve de soudure (Welding part) : 7 mm

Réserve de soudure (Welding part) : 7 mm

Tonnelet hexagonal soudé - 286x432 - 25L
 Date : 00/00/00
 Désignation : Sans titre
 Code C2E : 00
 Code Client : En attente
 Code AS400 : En attente
 Impression en 4 couleurs sur couché blanc

Bon pour accord pour l'impression
 La signature du présent bon à tirer dégage notre responsabilité des erreurs de toutes sortes qui pourraient être constatées dans les textes et graphismes après impression.
 - Dans le cas d'un bon à tirer papier, le document est imprimé en quadri et permet de valider la position des textes et des images. Ce document ne permet pas de visualiser la surimpression.
 - Dans le cas d'un cromalin numérique, le document est imprimé en quadri + teintes Pantone® et permet de valider la surimpression et la cible chromatique à obtenir à l'impression.

Date : _____ Signature : _____
 Nom : _____

N° d'homologation
 UN Liquide : Ⓢ 1A1/Y-1,8/150/20-F-BVT 229319-FS