

Longueur de coupe (Length cut) : 286 mm  
Longueur totale (Length total) : 301 mm

Zone dans le serti du haut (Top seamed metal space) : 23 mm

Retour du couvercle pails  
Return of lug lid

Retour du couvercle pails  
Return of lug lid

Retour du couvercle pails  
Return of lug lid

Retour du couvercle pails  
Return of lug lid

Hauteur du joint par rapport à la hauteur de coupe  
(From top of bead to height cut) : 75 mm

Distance entre les 2 cabochons (Distance of handle) : 430 mm

Centre du cabochon par rapport à la hauteur de coupe  
(Center of handle to height cut) : 50 mm

Diamètre du cabochon  
(Diameter of handle) : 30 mm

Hauteur du joint (Height of bead) : 20 mm

Bas du joint par rapport à la hauteur de coupe  
(From bottom of bead to height cut) : 55 mm

Largeur d'arrêt d'impression : 2 mm  
Stop line of printing

Zone dans le serti du bas (Bottom seamed metal space) : 15 mm

+ 00000A

Reserve de soudure (Welding part) : 7 mm

Reserve de soudure (Welding part) : 7 mm

0 mm 50 mm 100 mm

C2E  
 455555 Du Barrois - France  
 02 38 89 14 10

**Seau pails soudé - 286x370 - 17L**  
 Date : 00/00/00  
 Désignation : Sans titre  
 Code C2E : 00  
 Code Client : En attente  
 Code AS400 : En attente  
 Impression en 4 couleurs sur couché blanc

Cyan	Magenta	Jaune	Noir	-	-	-	-

**Bon pour accord pour l'impression**  
 La signature du présent bon à tirer dégage notre responsabilité des erreurs de toutes sortes qui pourraient être constatées dans les textes et graphismes après impression.  
 - Dans le cas d'un bon à tirer papier, le document est imprimé en quadri et permet de valider la position des textes et des images. Ce document ne permet pas de visualiser la surimpression.  
 - Dans le cas d'un cromalin numérique, le document est imprimé en quadri + teintes Pantone® et permet de valider la surimpression et la cible chromatique à obtenir à l'impression.

Date : \_\_\_\_\_  
 Signature : \_\_\_\_\_  
 Nom : \_\_\_\_\_