

Longueur de coupe (Length cut) : 865 mm  
Longueur visible (Length visible) : 851 mm

Zone dans le serti du haut (Top seamed metal space) : 24 mm

Retour du couvercle pails  
Return of lug lid

Centre du cabochon par rapport à la hauteur de coupe  
(Center of handle to height cut) : 55 mm

Distance entre les 2 cabochons (Distance of handles) : 459 mm

Diamètre du cabochon  
(Diameter of handle) : 33 mm

Haut du jonc par rapport à la hauteur de coupe  
(From top of bead to height cut) : 75 mm

Hauteur du jonc (Height of bead) : 20 mm

Bas du jonc par rapport à la hauteur de coupe  
(From bottom of bead to height cut) : 99 mm

Lisieret d'arrêt d'impression : 2 mm  
Stop line of printing

Zone dans le serti du bas (Bottom seamed metal space) : 18 mm

+ 00000A

Réserve de soudure (Welding part) : 7 mm

Réserve de soudure (Welding part) : 7 mm

Chemise des articles Benaflex  
45550 St Denis de l'Île  
02 38 59 18 10



**Seau pails soudé - 292x245 - 12L**  
**Date :** 00/00/00  
**Désignation :** Sans titre  
**Code C2E :** 00  
**Code Client :** En attente  
**Code AS400 :** En attente  
**Impression en 4 couleurs sur couché blanc**

Cyan	Magenta	Jaune	Noir	-	-	-	-

**Bon pour accord pour l'impression**  
 La signature du présent bon à tirer dégage notre responsabilité des erreurs de toutes sortes qui pourraient être constatées dans les textes et graphismes après impression.  
 - Dans le cas d'un bon à tirer papier, le document est imprimé en quadri et permet de valider la position des textes et des images. Ce document ne permet pas de visualiser la surimpression.  
 - Dans le cas d'un cromalin numérique, le document est imprimé en quadri + teintes Pantone® et permet de valider la surimpression et la cible chromatique à obtenir à l'impression.

**Date :** \_\_\_\_\_ **Signature :** \_\_\_\_\_

**Nom :** \_\_\_\_\_

**N° d'homologation**  
 UN Liquide : 1A2/Y-1,2/100/20-F-BVT 245809-FA