



00000A

Zone dans le sort du bas (Bottom seam metal space) : 18 mm

Réserve de soudure (Welding part) : 7 mm

00000A

Zone dans le sort du haut (Top seam metal space) : 24 mm

Hauteur du corps (Body height) : 95 mm  
Longueur du corps (Body length) : 95 mm

Hauteur du corps par rapport à la hauteur de coupe (From top of bead to height cut) : 75 mm

Hauteur du pied (Height of bead) : 20 mm

Centre du cabochon par rapport à la hauteur de coupe (Center of handle to height cut) : 55 mm

Distance entre les 2 cabochons (Distance of handle) : 450 mm

Diamètre du cabochon (Diameter of handle) : 33 mm

Hauteur du pied par rapport à la hauteur de coupe (From bottom of bead to height cut) : 95 mm

Ligne d'arrêt d'impression : 2 mm (Stop line of printing)

Réserve de soudure (Welding part) : 7 mm

Réserve de soudure (Welding part) : 7 mm

Seau pails soudé - 292x445 - 25L

Date : 00/00/00

Désignation : Sans titre

Code C2E : 00

Code Client : En attente

Code AS400 : En attente

Impression en 4 couleurs sur couché blanc

Cyan Magenta Jaune Noir

**Bon pour accord pour l'impression**

La signature du présent bon à tirer dégage notre responsabilité des erreurs de toutes sortes qui pourraient être constatées dans les textes et graphismes après impression.

- Dans le cas d'un bon à tirer papier, le document est imprimé en quadri et permet de valider la position des textes et des images. Ce document ne permet pas de visualiser la surimpression.

- Dans le cas d'un cromalin numérique, le document est imprimé en quadri + teintes Pantone® et permet de valider la surimpression et la cible chromatique à obtenir à l'impression.

Date : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_

Nom : \_\_\_\_\_

**N° d'homologation**

UN Liquide : (H) 1A2Y-1,2/100/20-F-BVT 245809-FA

C2E

02 30 29 11 80

15 rue de la République

93000 St Denis (93) France