

Longueur de coupe (Length cut): 892 mm
Longueur nette (Length net): 882 mm


Zone dans le serti du haut (Top sealed metal space): 27 mm

Retour du couvercle pails
Return of lug lid

Centre du cabochon par rapport à la hauteur de coupe
Center of handle to height cut: 60 mm

Distance entre les 2 cabochons (Distance of handle): 445 mm

Diamètre du cabochon
Diameter of handle: 33 mm



Hauteur du pinc par rapport à la hauteur de coupe
From top of bead to height cut: 81 mm

Hauteur du pinc (height of bead): 10 mm

Bas du pinc par rapport à la hauteur de coupe
From bottom of bead to height cut: 16 mm

Liberté d'arrêt d'impression: 2 mm
Stop line of printing: 2 mm

Zone dans le serti du bas (Bottom sealed metal space): 16 mm

+ 60000A

Liberté de couture (Stitching part): 2 mm

Liberté de couture (Stitching part): 5 mm

C2E
Chemie de grande Rouennaise
10, rue de la République
67000 STRASBOURG

Seau pails soudé - 305x495 - 30L
Date : 00/00/00
Désignation : Sans titre
Code C2E : 00
Code Client : En attente
Code AS400 : En attente
Impression en 4 couleurs sur couché blanc

Cyan Magenta Jaune Noir

Bon pour accord pour l'impression
La signature du présent bon à tirer dégage notre responsabilité des erreurs de toutes sortes qui pourraient être constatées dans les textes et graphismes après impression.
- Dans le cas d'un bon à tirer papier, le document est imprimé en quadri et permet de valider la position des textes et des images. Ce document ne permet pas de visualiser la surimpression.
- Dans le cas d'un chromatin numérique, le document est imprimé en quadri + teintes Pantone® et permet de valider la surimpression et la cible chromatique à obtenir à l'impression.

Date : _____ Signature : _____
Nom : _____

N° d'homologation

UN Liquide : 1A2Y-1,4/90/20-F-FS-LRM W013
UN Solide : 1A2Y-42/S/20-F-LRM J024-FS
RID/ADR : RID/ADR 0A2Y-42/S/20-F-BVT 229318-FS